

KRAFTSTOFF- TANKANLAGEN KA

[BENZIN]



Konzipiert und entwickelt für die obererdischen Lagerung im Bereich Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie, Transport sowie im öffentlichen Sektor. Der doppelwandige Behälter, Typ KA ist für die sichere Lagerung von Benzin und anderen entzündlichen Flüssigkeiten aller Art (mit Flammpunkt unter 55 °C) sowie sonstigen wassergefährdenden Flüssigkeiten bis zu einer Dichte von max. 1,9 kg/l geeignet. Sie sind explosionsdruckstoßfest und halten also selbst einer Explosion im Inneren stand. Sofort betriebsbereit ausgestattet mit allen nötigen Anschlüssen, Armaturen sowie leistungsstarken und hochwertigen Pumpen.

Ihre Vorteile

- › Gefertigt gemäß DIN 6623-2 und bundesweit zugelassen zur Lagerung von Benzin und anderen entzündlichen Flüssigkeiten aller Art sowie sonstigen wassergefährdenden Flüssigkeiten aller Wassergefährdungsklassen bis zu einer Dichte von max. 1,9 kg/l
- › Aufstellung in Gebäuden und im Freien
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV, so dass z. B. ein als Auffangraum ausgeführter Lagerraum nicht erforderlich ist
- › Komplett aus Stahl, deshalb robust und langlebig
- › Die Behälter sind innen und außen feuerverzinkt und somit optimal gegen Korrosion geschützt; wahlweise sind die Behälter in der Ausführung innen roh, außen lackiert (RAL 7035, lichtgrau) lieferbar
- › Die Behälter sind standardmäßig mit allen erforderlichen Anschlüssen und Armaturen ausgerüstet
- › Bei Bedarf können die Behälter im

Leerzustand mit einem Kran transportiert werden

- › Die Behälter sind explosionsdruckstoßfest, halten also selbst einer Explosion im Inneren stand

Technische Merkmale

- › Innen und außen feuerverzinkt oder

INFO



Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200
behaelbertchnik@seppeler.de
www.seppeler.de





innen roh und außen lackiert
 › Doppelwandig im Sinne der AwSV;
 permanente, energieunabhängige

- Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Saugleitung mit Anschluss für eine Pumpe
- › Peilstab
- › Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 1/2"
- › Lüftungsleitung, endend 4 m über Bodenniveau
- › Anschluss für eine Gaspendelleitung
- › Grenzwertgeber
- › 2 Hebeösen für Leertransport, sicheres Kranen gemäß DGUV Information 209-013

Zubehör

- › Flügeltürschrank
- › Robuste Hand- oder Flügelzellenpumpen
- › Ex-geschütztes mechanisches Rollenzählwerk
- › Elektrisch leitfähige Zapfschläuche
- › Ex-geschützte Schauchtrommel mit 10 m Schlauch NW 19
- › Kraftstofffilter zum Schutz vor Verunreinigungen und Wasser

Lieferbare Ausführungen

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Art.-Nr.	
	L	B	H ¹⁾			Verzinkt	Lackiert
KA 400	1000	1000	900	160	DIN 6623-2	71108	71109
KA 600	1000	1000	1150	190	DIN 6623-2	71110	71111
KA 995	1250	1250	1250	250	DIN 6623-2	71112	71113