

LAGERTANK LT-ELH

[ELH-FLÜSSIGKEITEN]



Konzipiert und entwickelt für die hohen Anforderungen beim oberirdischen Sammeln und Lagern im Bereich Gewerbe, Industrie, Transport sowie im öffentlichen Sektor. Der doppelwandige Lagertank, Typ LT-elh, ist für das sichere Sammeln und Lagern von entzündlichen bis hoch entzündlichen Flüssigkeiten (elh-Flüssigkeiten mit Flammpunkt unter 55 °C) aller Art, wie z. B. Altöl unbekannter Herkunft, Benzin, Kerosin und sonstigen wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Er ist explosionsdruckstoßfest und hält also selbst einer Explosion im Inneren stand.

Ihre Vorteile

- > Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für entzündliche Flüssigkeiten aller Art und sonstige wassergefährdende Flüssigkeiten
- > Die Behälter sind explosionsdruckstoßfest, halten also selbst einer Explosion im Inneren stand
- > Aufstellung in Gebäuden und im Freien
- > Doppelwandig im Sinne der AwSV, so dass bei der Aufstellung mehrerer Tanks keine Abstände untereinander erforderlich sind
- > Auch ein als Auffangraum ausgeführter Lagerraum ist nicht erforderlich
- > Komplett aus Stahl, deshalb robust und langlebig
- > Die Behälter sind innen und außen feuerverzinkt und so optimal gegen Korrosion geschützt; andere Ausführungen sind möglich
- > Individuelle Ausstattungen ermöglichen bedarfs- und praxisingerechte Lösungen
- > Auf dem stabilen Domdeckel können praktisch alle marktüblichen

Ausrüstungen, z. B. auch schwere Pumpen, direkt aufgebaut werden

INFO




BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200
behaeltertechnik@seppeler.de
www.seppeler.de



WEITERE
AUSRÜSTUNGEN





› Äußerst robuste, über Sattelbleche mit dem Behälterzylinder verbundene Fußkonstruktion

› Hebeösen für Leertransport, sicheres Kranen gemäß DGUV Information 209-013

Technische Merkmale

- › Doppelwandig im Sinne der AwSV; permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Explosionsdruckstoßfest
- › Dom mit 500 mm Durchmesser
- › Domdeckel mit:
 - » Peilstab
 - » Lüftungsleitung
 - » 5 freien Gewindemuffen (1 x 1½" , 4 x 2")

Zubehör

- › Revisionsdom
- › Deflagrations- und dauerbrandsichere Ent- und Belüftungshaube
- › Flammendurchschlagsicherung
- › Armaturensätze für die Ver- und Entsorgung
- › Drucksensor für Fernüberwachung der Leckanzeige mit ATEX-Zulassung

Lieferbare Ausführungen

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Zulassung	Verzinkt Art.-Nr.
	L	B	H			
LT-elh 1000	1400	1050	1300	390	Z-38.12-51	98651
LT-elh 1500	2100	1050	1300	470	Z-38.12-51	98652
LT-elh 2000-100	2800	1050	1300	580	Z-38.12-51	98653
LT-elh 2000-125	1950	1300	1580	660	Z-38.12-51	98654
LT-elh 3000-100	4050	1050	1300	730	Z-38.12-51	98643
LT-elh 3000-125	2650	1300	1580	740	Z-38.12-51	98644
LT-elh 3500	3100	1300	1580	750	Z-38.12-51	98645
LT-elh 5000-125	4350	1300	1580	1020	Z-38.12-51	98646
LT-elh 5000-140	3650	1500	1700	1230	Z-38.12-51	98647
LT-elh 7500	5250	1500	1700	1580	Z-38.12-51	98649
LT-elh 10000	6800	1500	1700	1930	Z-38.12-51	98642