

# BETANKUNGS- GERÄT MOBILUS BLUE

[HARNSTOFF (AUS 32)]



Konzipiert und entwickelt für das sichere Betanken von Fahrzeugen mit AUS 32 (wässrige Harnstofflösung) im Bereich der Automobilsindustrie und speziell in Kfz-Betrieben oder in Forschungs- und Versuchsprojekten. Das mobile Betankungssystem MOBILUS BLUE entspricht den einschlägigen technischen und rechtlichen Regelungen. Die unterschiedlichen Varianten und Zubehörteile ermöglichen eine praxisgerechte Ausstattung und entsprechen je nach Anwendung Ihrem Anforderungsprofil.

## Ihre Vorteile

- › Mobiles Betankungssystem
- › Leicht verfahrbar
- › Einfache Handhabung
- › Fest installierter Kunststoffbehälter
- › Integrierte Überfüllsicherung, daher keine Überfüllung möglich

## Technische Merkmale

### MOBILUS BLUE-A, -B UND -C

- › Transportwagen mit 2 Bockrollen D = 250 mm und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse D = 125 mm
- › Nennvolumen/Nutzvolumen 200 Liter/175 Liter (bei Typ MOBILUS Blue-A und MOBILUS Blue-B, bedingt durch die Position des Schwimmerschalters zur automatischen Abschaltung des Befüllvorgangs)
- › Elektromembranpumpe 230 V, 6 – 20 l/ min. (je nach Ausführung und Kundenwunsch)
- › Befüllöffnung DN 100
- › Entlüftung mit Kugelhahn

### TANKAUTOMAT, TAU 2 (MOBILUS BLUE-A UND -B)

- › Frei konfigurierbar sind:
  - › Freigabe-Code zur Autorisierung eines Tankvorgangs
  - › Max. Vorwahlmenge; kann für jede Betankung individuell überschrieben werden
  - › Max. Abgabemenge pro Tankvorgang
  - › Max. Abgabezeit pro Tankvorgang

## INFO



### BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 55  
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200  
behaeltertechnik@seppeler.de  
www.seppeler.de



- » Max. Anzahl von Nulltankungen (1 – 100), bevor das Gerät gesperrt wird
- » Befüll-Code zur Autorisierung eines Befüllvorgangs (MOBILUS-Behälter)
- » Für jede Betankung kann eine max. 6-stellige Auftragsnummer eingegeben werden.
- » Display mit:
  - » Ziffernanzeige 6-stellig, 26 mm Ziffernhöhe
  - » Textanzeige 2 x 16 Zeichen, 5 mm Ziffernhöhe
- » Belegdrucker (optional); Informationen auf dem Ausdruck
  - » Datum
  - » Produkt
  - » Auftragsnummer
  - » Fahrzeugkennung (max. 16 Zeichen)
  - » SOLL-Menge
  - » IST-Menge

**Zubehör**

- » Belegdrucker für Tankautomat TAU 2, geeignet für MOBILUS Blue-A und -B; Informationen auf dem Ausdruck: Datum, Produkt, Auftragsnummer, Fahrzeugkennung (max. 16 Zeichen), SOLL-Menge, IST-Menge
- » Aktivkohlefilter
- » Schlauch in Sonderlänge

**Lieferbare Ausführungen**

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Zusätzliche technische Merkmale	Art.-Nr.
	L	B	H			
MOBILUS BLUE-C 200 (ohne Tankautomat)	1060	715	1340	95	Mit LCD-Display zur Anzeige des aktuellen Volumenstroms und der abgegebenen Menge; Zapfschlauch 4 m mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl; Saugschlauch 2 m mit CDS-Kupplung zum Ankuppeln an IBC zur Selbstbefüllung; Kugelhahn zum Umschalten der Pumpe von Betankung auf Selbstbefüllung; Absaugfunktion zum Enttanken eines Harnstofftanks mit Saugschlauch 3,5 m, D = 15 mm und Edelstahlspitze	98144
MOBILUS BLUE-A 200 (mit Tankautomat)	1060	715	1340	100	Zapfschlauch 4 m mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl; Saugschlauch 2 m mit CDS-Kupplung zum Ankuppeln an IBC zur Selbstbefüllung; Kugelhahn zum Umschalten der Pumpe von Betankung auf Selbstbefüllung; Schwimmerschalter zum Abschalten der Pumpe beim Befüllvorgang	78571
MOBILUS BLUE-B 200 (mit Tankautomat)	1060	715	1340	100	Zapfschlauch 4 m mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl; Befüllung über externe 230 V Pumpe; Schuko-Steckdose zur Stromversorgung der externen Pumpe; Schwimmerschalter zum Abschalten der Stromversorgung der externen Pumpe bei Erreichen des max. Füllvolumens des MOBILUS Behälters	98142